



Inštalácia

Závesné tlačidlové ovládače musí inštalovať kvalifikovaný personál v súlade s bezpečnostnými predpismi. Pred zapájaním káblov musí byť odpojené elektrické napájanie. Vnútorňá kabeláž musí byť vykonaná v prísnom súlade s elektrickými schémami ovládaného strojového zariadenia.

Po inštalácii sa musí riadne vykonať test núdzového zastavenia, ako aj všetkých ostatných tlačidiel aktivovaných závesným ovládačom. Dôrazne sa odporúča vyhnúť sa dlhodobému pôsobeniu olejov a kyslých látok počas používania. Pripomíname, že z bezpečnostných dôvodov je zakázané prepájať MK11 - 1NO + 1NC - s hříbkovým tlačidlom núdzového zastavenia.

V prípade potreby podrobnejších informácií [kontaktujte nás](#)

Kabeláž (zapojenie káblov)

Zapojenie káblov by sa malo vykonať nasledovne:

1. Odstráňte kryt **(1)** uvoľnením skrutiek.
2. Odstráňte káblovú svorku uvoľnením skrutiek, ktoré ju držia na mieste.
3. Posúďte priemer dostupného kábla a odrežte gumovú priechodku **(2)** tak, aby po vložení kábla bolo zariadenie dokonale vodotesné a prachotesné.
4. Uťahnite káblovú svorku a uistite sa, že je kábel bezpečne upevnený.
5. Vykonajte postup zapojenia káblov s ťahovacím momentom svorky 0,7 Nm.
6. V prípade potreby presuňte symboly tlačidiel a umiestnite ich do správnej polohy.
7. Zatvorte závesný ovládač, pričom venujte pozornosť správne umiestneniu gumových tesnení. Ťahovací moment krytu je 1 Nm.

Údržba

Na zabezpečenie správneho a bezchybného fungovania závesného ovládača sa dôrazne odporúča plánovaná pravidelná údržba.

Všetky úkony musí vykonávať autorizovaný personál a výhradné používanie originálnych náhradných dielov sa považuje za povinné.

Každý diel vykazujúci známky opotrebovania alebo závad musí byť okamžite vymenený, a to aj nad rámec - a popri - bežnej údržbe, aby sa zaistila maximálna prevádzková bezpečnosť za každých okolností.

Predovšetkým je potrebné:

- pravidelne čistiť tlačidlový závesný ovládač pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov a stlačeného vzduchu na vonkajších častiach a výlučne stlačeného vzduchu na vnútorných častiach
- skontrolovať, či sú všetky skrutky na zostave dotiahnuté
- skontrolovať vnútornú kabeláž a pevné dotiahnutie pripojovacích svoriek
- skontrolovať, či je kryt v dobrom stave
- skontrolovať správnu funkciu zariadenia vykonaním série testovacích manévrov

Akékoľvek úpravy dielov tlačidlových závesných ovládačov budú mať za následok stratu záruky výrobcu.

Spoločnosť **RAVIOLI S.p.A.** odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania produktu.

Pozn.: Tento návod bol strojovo preložený. Originálny návod v anglickom jazyku nájdete na nasledujúcej webstránke:
https://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2020/11/Cat-4_1-Lady-Eng-2020-Instruct.pdf